

## Aluminium Walzdraht

Aluminium Reinheit (%/mm)	99, 5		99, 7	
Durchmesser (mm)	9,5	15	9,5	12
Zugfestigkeit (MPA)	80-95	80-95	80-95	105-120
Außendurchmesser (mm)	1200	1200	1200	1200
Spulengewicht (kg)	1500	1500	1500	1500
elektr. Widerstand (Ohm mm <sup>2</sup> /m)	0,028	0,028	0,02785	0,02785
Spulenachse	Auge zum Himmel/ Auge zur Seite			
Verpackung	auf Holzpaletten			
	verpackt in Papier & Plastikfolie			

## Aluminium Deox-Walzdraht

Aluminium Reinheit (%/mm)	99, 0		99, 5		
Diameter (mm)	12	15	9,5	12	15
Zugfestigkeit (MPA)	120- 130		80-95	95-110	80-95
Außendurchmesser (mm)	1350	1350	1200	1200	1200
Spulengewicht (kg)	1350	1350	1500	1500	1500
Spulenaxe	Auge zum Himmel	Auge zum Himmel oder zur Seite			
Verpackung	<u>1tes Model</u>				
	Holz paletten, verpackt in Papier und Plastikfolien				
	<u>2tes Model</u>				
	Holzpaletten, in Stahlkäfigen, gefettet				
	<u>3tes Model</u>				
	Stahlpaletten, in Stahlkäfigen, gefettet				